

Apalpador CNC DRP40-P2

QIDU



Dados TÉCNICOS



Repetibilidade (2σ): < 1 μ m (haste de 50 mm, velocidade de 50~200 mm/min)	Ativação da transmissão: Código M
Direção de acionamento: $\pm$ X, $\pm$ Y, +Z	Peso sem haste: 220 g
Força de acionamento (haste de 50 mm): Plano XY: 0,5 a 0,9 N Z: 6,2 N	Modelo da bateria: 2 baterias de lítio 14250
Faixa de proteção: Plano XY: $\pm$ 12,5° Z: 6,2 mm	Vida útil da bateria: Em espera: mais de 300 dias 3.000 acionamentos/dia: 260 dias 8.000 acionamentos/dia: 200 dias 15.000 acionamentos/dia: 175 dias
Modo de transmissão do sinal: Transmissão por radiofrequência	
Alcance de operação: 15 m	Funcionamento contínuo: mais de 3 milhões de acionamentos
Vida útil de acionamento: mais de 10 milhões de acionamentos	Grau de proteção: IP68
Ângulo de transmissão: Cobertura de transmissão de 360°	Temperatura de trabalho: 0 a 60 °C
Frequência de rádio: 2,4 GHz	
Frequência quantitativa: 83	
Troca de canais: Salto inteligente de frequência	



METALSYSTEM – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Compre conosco agora mesmo:

Telefone: (51) 98159-8455

E-mail: renato@metalsystem.ind.br

Site: www.metalsystem.ind.br