

Apalpador | DOP40 |

QIDU



Dados TÉCNICOS



Repetibilidade (2σ): < 1 μ m (haste de 50 mm, velocidade de 50~200mm/min)	Modelo da bateria: 2 baterias de lítio 14250
Direção de acionamento: $\pm X, \pm Y, +Z$	Vida útil da bateria: Em espera: mais de 650 dias 3.000 acionamentos/dia: 225 dias 8.000 acionamentos/dia: 100 dias 15.000 acionamentos/dia: 60 dias
Força de acionamento: Plano XY: 0,5 a 0,9 N Z: 6,2 N	
Faixa de proteção: Plano XY: $\pm 12,5^\circ$ Z: 6,2 mm	Funcionamento contínuo: mais de 3,5 milhões de acionamentos
Modo de transmissão do sinal: Óptica por infravermelho	Grau de proteção: IP68
Alcance de operação: 5 m	Temperatura de trabalho: 0 a 60 °C
Vida útil de acionamento: + de 10 milhões de acionamentos	
Ângulo de transmissão: Cobertura de transmissão de 360°	
Ativação da transmissão: Código M	
Peso sem haste: 220 g	



METALSYSTEM – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Compre conosco agora mesmo: